

CPV 31500000-1

## Dostawa sprzętu oświetleniowego – oświetlenia galerii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Opis Wykonawcy oferowanego asortymentu (TYP, MODEL, gwarancja, a w przypadku gdy Wykonawca oferuje inny asortyment od wymienionego jako przykładowy winien podać parametry co najmniej te, które podał Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Wartość netto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto
	System oświetlenia, składający się w szczególności z elementów takich jak lampy galeryjne i szynoprzewody kompatybilne ze sobą o parametrach i właściwościach minimalnych:						

1	<p>Lampy galeryjne:</p> <p>a) Reflektor profilowy (29 szt.) oświetlenia galeryjnego o ledowym źródle światła o parametrach minimalnych:</p> <p>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1x28W CREE LED  SYSTEM KOLORÓW: TU,  NATĘŻENIE GENEROWANEGO ŚWIATŁA (lux) mierzone z odległości 3m od źródła: TU 880 lux  MOC GENEROWANEGO STRUMIENIA ŚWIETLNEGO: TU 612 lm  TEMPERATURA BARWOWA ŹRÓDŁA: TU - 3100K  WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW TU - 93 Ra,  KĄT ŚWIECENIA: Wymienne soczewki: 19° / 26° / 36° / 50°  ŻYWIOTNOŚĆ: ponad 50 000 godzin  AKCESORIA: Wbudowany uchwyt blaszek GOBO  OBUDOWA: Aluminiowy odlew, kolor biały  DIMMER: Dimmer linearny 0-100%; manualny  SYSTEM WENTYLACJI: chłodzenie pasywne, brak wentylatorów  WAGA: ok. 1,2 kg  POBÓR PRĄDU: 29W  IP: 20  WYMIARY: 112x210x226mm  Urządzenie flicker free  Przykładowy model : Prolights MINI ECLIPSE TR TU lub równoważny pod względem parametrów technicznych</p> <p>b) Optyka do reflektora profilowego (29 szt.) o parametrach minimalnych:  Kolor: biały  Przykładowy model: Prolights MINI ECLIPSE TR TU lub równoważny pod względem parametrów technicznych</p>	Szt.	29			
2	<p>System szynowy składający się z:</p> <p>a) Szynoprzewód typu Euro 3F + Dali (4 szt.) o parametrach:  Długość: ok. 1mb  Kolor: biały  Zasilanie: 230V, 50/60Hz  Montaż: natynkowy  Przykładowy model : Szynoprzewód Stucchi track 3F lub równoważny pod względem parametrów technicznych i właściwościach</p>	Kpl.	1			

b) Szynoprzewód typu Euro 3F + Dali (42 szt.) o parametrach i właściwościach: Długość: 2mb Kolor: biały Zasilanie: 230V, 50/60Hz Montaż: natynkowy Przykładowy model : Szynoprzewód Stucchi track 3F lub równoważny pod względem parametrów technicznych i właściwościach								
c) Łącznik wewnętrzny (szt. 38) prosty do szynoprzewodu Euro 3F o parametrach i właściwościach: Kolor: biały Przykładowy model : Łącznik Stucchi track 3F lub równoważny pod względem parametrów technicznych i właściwościach d) Łącznik zasilający (szt. 8) typu L do szynoprzewodu Euro 3F Kolor: biały Przykładowy model : Łącznik L Stucchi track 3F lub równoważny pod względem parametrów technicznych i właściwościach e) Uchwyt montażowy natynkowy do szynoprzewodów (szt.50)								
SUMA								

**Oświadczam, że oferowany asortyment:**

1. Pochodzi z bieżącej produkcji, jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji i nie był wcześniej prezentowany, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczony itp.
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami tj. posiada deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.
3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozłożone w miejsce wskazane, a także zamontowane do sufitu (montaż szynoprzewodów do sufitu natynkowo), podłączone do systemu i uruchomione.
4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim.

..... dnia .....

.....  
 podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
 w imieniu Wykonawcy

